

SURSODAL® 175

A. OBJET

Le produit SURSODAL 175 se présente sous forme d'un liquide incolore, légèrement visqueux, facilement miscible à l'eau.

Sa composition permet de l'utiliser :

- Pour le nettoyage des surfaces minérales poreuses et tout spécialement celles des bétons et des terres cuites,
- Pour éliminer les mousses, algues et lichens développés sur les surfaces minérales poreuses,
- Pour éliminer les produits de cure et de décoffrage des bétons,

B. PROPRIETES

SURSODAL 175 est une composition alcaline surfactive spécialement étudiée pour l'élimination des matières organiques déposées ou incrustés en surface des matériaux minéraux poreux.

Les menuiseries en alliages légers, comme les surfaces enduites de peinture, doivent être protégées du contact de SURSODAL 175, notamment par application préalable d'une protection temporaire pelable.

C. EMPLOI

Pour des surfaces normalement encrassées, ou pour des surface brutes de décoffrage ou de traitement de cure, SURSODAL 175 peut être utilisé dilué à 30 % dans l'eau. Lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, il est préférable d'effectuer la dilution dans une eau tiède portée à 30 °C.

L'application de SURSODAL 175 s'effectue sur les surfaces à nettoyer à l'aide d'un pinceau dur, d'une brosse, ou éventuellement d'un chiffon. Elle peut également s'effectuer à l'aide d'un appareil à pulvérisation sous pression.

Pour avoir une réaction complète, il est nécessaire de laisser SURSODAL 175 agir environ 10 minutes. Ensuite, on élimine l'excès de produit non réagi par essuyage ou mieux par rinçage, si possible à l'eau chaude de manière à faciliter le séchage.

Lorsque la surface est très encrassée, il est préférable d'appliquer SURSODAL 175 en dilution à 50 % dans l'eau, en le laissant agir de 15 à 20 minutes. Les préconisations de rinçage sont identiques.